

# Brander Clean

<b>OMSCHRIJVING</b>	Uitstekend reinigbare, matte, watergedragen muurverf voor binnen op basis van kunstharstdispersie.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Voor vuilgevoelige en intensief gebruikte ruimtes, zoals keuken, gang, speel- of woonkamer. Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals beton, stucwerk, gipsplaten, metselwerk, structuurpleisters, glasweefsel en bestaande goed hechtende (muurverf)lagen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na 1 maand schrobfast volgens EN13300, klasse 1</li><li>• Mat</li><li>• Goede dekking</li><li>• Zeer geringe vuilabsorptie</li><li>• Goed behoud van de structuur bij gebruik op sierpleisters</li><li>• Na doordroging (1 maand) uitstekend reinigbaar</li><li>• Opglanzen na reiniging nihil</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Wit en vrijwel alle kleuren.  Mat. Onder strijklicht kan een hogere glans waarneembaar zijn. Dit is inherent aan het type product.
<b>VERPAKKING</b>	Plastic emmer van 5 liter en 10 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : ca. 1,25 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : 45 gew.% Vlampunt : niet van toepassing  <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50%</b> Droog na : 1 uur Overschilderbaar na : 5 uur
<b>RENDEMENT</b>	Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode circa 9 m <sup>2</sup> /liter.
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1% (gemeten met Tramex CME4 vochtmeter). Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

# Brander Clean

## VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Goede ventilatie.

## SYSTEMEN

**Minerale ondergronden, licht tot sterk zuigend**

**Ook voor een licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert**

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijke aanwezige cementschilferen verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Brander Plast KV.
- Fixeren met Brander Haftgrund (voor verdunning zie kenmerkenblad).
- Afwerken met twee lagen Brander Clean.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren.

### Rol / kwast

- Gereedschap : Op gladde ondergronden bij voorkeur een 8 of 15 mm nylonroller gebruiken.
- Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater
- Werkwijze : Bij afwerking in één laag, een volle onverdunde laag aanbrengen.  
In die gevallen dat in twee lagen moet worden afgewerkt, de eerste laag verdund aanbrengen (tot 5 vol.% leidingwater) en de tweede laag onverdund.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

## VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Clean.

## AANVULLENDE GEGEVENS

### Reiniging

De meeste verontreinigingen kunnen verwijderd worden met lauw water en een zachte doek. Geadviseerd wordt hardnekkige verontreinigingen zo spoedig mogelijk te verwijderen. Een bekrassing met ballpoint kan niet verwijderd worden. Het gaat hier namelijk om een mechanische puntbelasting, waardoor het verloopvlak beschadigd wordt.

### Noot

Wij raden aan om geen microvezel doek te gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal.

# Brander Clean

**HOUDBAARHEID** Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.

<b>REFERENTIES</b>	<b>Informatieblad</b>	<b>nummer</b>
	Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

september 2016  
Pagina 3/3

vanzelfsprekend

